

Ficha Técnica

FUGATEC® es un silicoalluminato de partícula laminar que puede contener incluso partículas coloidales dentro de su estructura.

Cuando se aplica agua a **FUGATEC®**, ésta penetra en la estructura cristalina del producto, formando un gel estable, el cual a su vez se deposita en grietas, estanques, bordos, canales, etc.

El **FUGATEC®** se ha formulado con ingredientes que permiten obtener el mayor desempeño en el sellado de superficies.

El **FUGATEC®** se recomienda para el sellado de bordos, presas, canales, aljibes, pozos artesianos, techos, etc. Ha sido probado ampliamente en sellado de presas, obteniéndose excelentes resultados.

Propiedades físicas típicas

Color:	Crema a Beige
Retenido en malla 200:	<6%
Humedad:	<13%
Viscosidad Marsh al 6%:	40 segundos mínimo

Análisis químico típico

Óxido de Silicio SiO ₂ :	62.60%
Óxido de Aluminio Al ₂ O ₃ :	15.72%
Óxido de Fierro Fe ₂ O ₃ :	2.97%
Óxido de Calcio CaO:	2.77%
Óxido de Magnesio MgO:	2.60%
Óxido de Sodio Na ₂ O:	1.78%
Óxido de Potasio K ₂ O:	1.40%

Presentación



Saco de 25 kg

Garantía del producto

Técnica Mineral S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentados son solamente típicos y NO se garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan derivarse del almacenamiento y/o aplicación inadecuados, por lo que el usuario asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo de este producto.