

Descripción

El **ANORTEK®** es un producto base agua en alta concentración de sólidos minerales del tipo laminar que brindan un alto satinado y poder cubriente a formulaciones de diversos PVC'S. De igual manera puede ser utilizado en la fabricación de producto base látex, cerámica, pulimentos, selladores, pastas, etc. **ANORTEK®** es formulado con aditivos de alta calidad y con un estricto control de calidad que brinda óptimas cualidades en su formulación final.

Usos y recomendaciones

El **ANORTEK®** es recomendado ampliamente en la formulación de recubrimientos base agua, donde se requiere alta blancura y satinado. Contiene dispersantes y acondicionadores que permiten un ahorro sustancial en materias primas de alto costo, en cualquier fórmula típica de pintura vinílica. El **ANORTEK®** por estar ya disperso, ahorra en espacios de almacén, mano de obra y tiempo de proceso.

Propiedades físicas típicas

Rechazo en malla 200	Trazas
Color	Blanco
Escala de blancura (CieLab)	92 mínimo
Absorción al aceite promedio de los sólidos	30 (±3) gr/100 gr
Diámetro promedio	< 1 micra

Técnica Mineral S.A. de C.V., establece que los datos aquí presentados son solamente típicos y NO se garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y sus particulares. El fabricante no acepta la responsabilidad por daños que puedan derivarse del almacenamiento y/o aplicación inadecuados, por lo cual el usuario asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso de este producto.